

FICHA TECNICA**Descripción General**

El Látex para Baños y Cocinas Pittsburgh Pinturas es un producto ideal para ambientes con alta humedad y posibilidades de manchado como baños, cocinas, cuarto de niños, pasillos, etc. Extra resistente a los hongos y de excelente lavabilidad. Posee un delicado acabado satinado que brinda terminación de gran categoría y No salpica durante la aplicación.

Dónde usar

Recomendado para aplicar sobre paredes y cielo rasos de cocinas, baños y cualquier ambiente donde esté presente la humedad. Especialmente apto para áreas propensas a la suciedad y la grasa, en las cuales habitualmente se utilizan limpiadores para el hogar (comedores diario, garages, paliers, etc.)

Propiedades/Beneficios

- ◆ Excelente Poder Cubritivo
- ◆ Excelente Adherencia
- ◆ Excelente Resistencia al Manchado
- ◆ Excelente Lavabilidad
- ◆ Excelente Resistencia a los Hongos
- ◆ Resistente a las Salpicaduras
- ◆ No Amarillea
- ◆ Acabado Satinado Uniforme
- ◆ No Necesita Imprimación o Fijador
- ◆ Limpieza con Agua y Jabón
- ◆ Disponible en mas de 1800 colores mediante el sistema Voice of Color

Limitaciones de Uso

Aplicar cuando la temperatura del producto, superficie o ambiente se encuentren entre 10° - 40°C. Proteger el producto del frío. No se recomienda para ser usado sobre pisos. No lavar antes de los 10 días para permitir que la pintura cure adecuadamente. No lavar con limpiadores abrasivos. Si se repinta luego de 72 horas, se recomienda lijar previamente.

Información del Producto

Brillo:	Satinado: 40 a 60 (C 60°)
VOC:	106.8 grs/litro
Rendimiento:	10 – 12 m ² /litro y por mano
Los datos de rendimiento no incluyen la pérdida por aplicación a soplete o la pérdida debido a superficies irregulares y porosas.	
Sólidos en Volúmen:	30% +/- 2.0%
Sólidos en Peso:	41% +/- 2.0%
Viscosidad:	95 a 105 UK
Peso Específico:	1.18 – 1.20 Kg/lit.
Limpieza:	Agua y Jabón

Tiempo de Secado:

Al Tacto:	1 hora
Manipuleo:	1 hora
Repintado:	2 horas
Curado Final:	30 días
Tiempo de secado a 25°C y con 50% humedad	
Flash Point:	a mas de 93°C (200°F)

Colores

El Látex para Baños y Cocinas Pittsburgh se presenta en color Blanco y ha sido especialmente formulado para la obtención de múltiples colores utilizando el **Sistema Tintométrico The Voice of Color**.



FICHA TECNICA**Preparación de la Superficie**

Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, hongos, grasa y todo tipo de contaminantes de la superficie. Lijar las superficies rugosas, con brillo o con parches. Asegurarse que la pared se encuentre perfectamente seca.

Sobre mampostería nueva: Esperar mínimo 30 días (preferentemente 90 días). Lavar con solución de ácido muriático al 10%. Lavar con agua y dejar secar bien. Si la superficie se repara o cubre con Enduido, aplicar Fijador Sellador antes y después del Enduido. Como mano previa puede utilizarse Látex para Baños y Cocinas Pittsburgh diluido 15% con agua.

Sobre mampostería con pintura en buen estado: Lijar, cepillar o lavar según corresponda para acondicionar adecuadamente la superficie. Verificar que la pintura existente se encuentre bien adherida, de no ser así, eliminar y reparar.

Sobre mampostería con pintura en mal estado: Eliminar el recubrimiento existente en mal estado por medios mecánicos (lijado, hidrolavado, etc.) o químicos (removedores, etc.) De ser necesario reparar con Enduido. Proceder como si fuese nueva (sin esperar 30 días).

Sobre mampostería con algas u hongos: Lavar con solución de un líquido funguicida de buena calidad o con solución 1 a 1 de lavandina y agua. A las 24 hs lavar con agua y dejar secar bien.

Madera: Lijar y limpiar adecuadamente. De ser necesario reparar con masilla para madera de buena calidad. Sellar partes resinosas y nudos con Sellador Multiuso Seal Grip Pittsburgh. Aplicar el fondo recomendado.

Metal: Lijar adecuadamente para eliminar óxido, cascarillas flojas y otros contaminantes. Limpiar para eliminar polvo residual. Aplicar el fondo recomendado.

Fondos Recomendados

Mampostería / Yeso::	A5-2, 17-21
Acero Galvanizado:	6-209, 90-712
Metales Ferrosos:	A6-208, A6-212, 90-712
Aluminio:	6-204, 90-712
Paredes Secas de Yeso:	17-21
Bronce:	6-204, 90-712
Cobre:	6-204, 90-712
Madera:	A6-9, 17-21

Aplicación

- ◆ Homogeneizar antes de usar.
- ◆ Cuando utilice mas de una lata del mismo color, mezclar el contenido entre ellas, antes de aplicar el producto.
- ◆ Leer detenidamente la etiqueta y la Hoja de Seguridad (MSDS).

Temperaturas admitidas durante la aplicación:

Material:	10 a 32°C
Ambiente:	10 a 38°C
Superficie:	10 a 38°C

Indices recomendados de cobertura:

Micrones en húmedo:	81.2 mínimo a 101.6 máximo
Micrones en seco:	25.4 mínimo a 30.4 máximo

Equipo de Aplicación:

Aplicar con pincel de buena calidad, rodillo o soplete.
Soplete Airless: Presión 2000 psi, tip 0.015" – 0.021"
Pincel: Pincel de Poliester, Nylon o Cerda Blanca.
Rodillo: 3/16" – 3/8" Rodillo de Lana o Poliester pelo corto.

Número de Manos: 2 (mínimo)

Dilución:

Usualmente no es necesario. En caso contrario, adicionar hasta un 3% de agua. Si aplica con soplete de Aire, necesitará un 15% de agua.



Baños y Cocinas

Serie 19-510

FICHA TECNICA

Presentaciones

Envase: 0.946 Litros
3.785 Litros

Información Sistema Tintométrico

Utilizar el Software The Voice of Color para buscar las fórmulas de los colores disponibles.

Las bases para el sistema son:

19-510	Blanco / Base Pastel
19-515	Base Tonos Medios
19-516	Base Tonos Intensos
19-517	Base Tonos Super Intensos

Cantidad Máxima de Colorantes

La cantidad máxima de colorantes por envase de 3.785 litros que se puede adicionar en las distintas bases es:

19-510 Bco /Base Pastel:	3,50 fl. Oz. (103.0 ml.)
19-515 Base T. Medios:	7,50 fl. Oz. (221.0 ml)
19-516 Base T. Intensos:	9,50 fl. Oz. (280.0 ml)
19-517 Base T. Super Int:	13,50 fl. Oz. (398.0 ml)

PPG Industries Argentina asegura que la información Técnica de la Ficha es exacta: Sin embargo, ninguna garantía en la exactitud de comprensión y desempeño se encuentra implícita. Las mejoras en la tecnología de Pinturas, puede causar futuros cambios de la información técnica de esta Ficha.

Precauciones de Seguridad

Utilizar siguiendo las indicaciones.

Utilizar con ventilación adecuada. Evitar respirar los vapores. La inhalación de los vapores puede ser evitada con una adecuada ventilación.

Evitar su ingestión, el contacto con los ojos, mucosas y prolongado con la piel. Se recomienda el uso de protectores personales (guantes, anteojos, máscaras, etc.)

Mantener el envase fuera del alcance de los niños.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión, NO provoque vómito, solicite atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lave completamente con abundante agua y jabón la parte afectada. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 20 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga inmediatamente del área buscando aire fresco. Si la dificultad continúa, contactar un centro de Atención Médica.

Indice de Inflamabilidad

NO INFLAMABLE



PPG Industries
Líder Mundial

PPG Industries Argentina S.A.

Av. General Paz 3559

(1672) Villa Lynch – Pdo. de Gral. San Martín

Provincia de Buenos Aires

Tel: 0 – 800 – 999 – 62537

Fax: (011) 4724 – 5196